

Caparol SamtGrund E.L.F.

Γεμιστικό αστάρι πρόσφυσης κατάλληλο για την προετοιμασία πλαστικών χρωμάτων αλλά και προϊόντων υδρούλου εσωτερικής χρήσης.

Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές (ELF τεχνολογία).



Περιγραφή προϊόντος

| | |
|------------------|--|
| Πεδίο εφαρμογής | Λευκό αστάρι, με δυνατότητα χρωματισμού, για εσωτερικούς χώρους, πριν την εφαρμογή πλαστικών και πυρίτικων χρωμάτων. Διευκολύνει την πρόσφυση σε σταθερές επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, σκυρόδεμα, γύψο και σοβάδες. Ειδικά για γυψοσανίδες μειώνεται σημαντικά η απορροφητικότητα της. |
| Ιδιότητες υλικού | <ul style="list-style-type: none"> ■ Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. ■ Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. ■ Χαμηλής οσμής, Υδατοδιαλυτό. ■ Υψηλή καλυπτική δύναμη. ■ Εύκολο στην εφαρμογή. ■ Εξισορροπεί την απορροφητικότητα του τελικού επιχρίσματος. |
| Τύπος προϊόντος | Τροποποιημένη διασπορά πολυμερούς με το Γερμανικό πρότυπο DIN 55945α |
| Συσκευασία | 2,5L, 10L Λευκό. Μπορεί να χρωματιστεί μέσω του συστήματος ColorExpress. |
| Αποθήκευση | Διατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό. |
| Ειδικό βάρος | 1,6 g/m ³ |
| Απόδοση | 6-8 m ² /L ή 120-150 ml/m ² . Η κατανάλωση είναι μια τιμή αναφοράς και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες του υποστρώματος. Το ακριβές ποσοστό της κατανάλωσης μπορεί να προσδιοριστεί με δοκιμή. |



Τεχνικό φυλλάδιο Νο 01 SamtGrund ELF

Εφαρμογή

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Καταλληλότητα σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο Νο. 606 Ορισμοί χώρων εφαρμογής | Εσωτερικά χωρίς υγρασίες | Εσωτερικά με λίγες υγρασίες | Εσωτερικά Σε μπάνια αποθήκες | Εξωτερικά Σε αστικά κέντρα | Εξωτερικά Σε βουνό και θάλασσα |
| | + | + | + | - | - |
| | (-) ακατάλληλο / (ο) περιορισμένης καταλληλότητας / (+) κατάλληλο | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| Κατάλληλα υποστρώματα | Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Στη Γερμανία ακολουθήστε το VOB Μέρος C, DIN 18363, Παράγραφος 3. |
| Προετοιμασία υποστρωμάτων | Σοβάδες, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά: Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε. Επιφάνεια με μούχλα: Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε καλά, πλύνετε με σαπουνόνερο και εφαρμόστε το αντιμυκηλικό καθαριστικό Fungizid. Κόλα, ασβέστης: Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε καλά, πλύνετε την επιφάνεια, αφήστε να στεγνώσει πριν την εφαρμογή του SamtGrund ELF. |
| Αραίωση | 5-10% καθαρό νερό (ρυθμίστε ανάλογα την ποσότητα). |
| Μέθοδος εφαρμογής | Το SamtGrund ELF εφαρμόζεται σε μία στρώση. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή airless πιστόλι. Εφαρμογή με Airless: Γωνία ψεκασμού: 50° Μέγεθος ακροφυσίου: 0.021" έως 0.026" Πίεση πιστολιού: 150 με 180 bar Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με καθαρό νερό. |
| Χρόνος στεγνώματος | Στους +20 °C και σε 65 % σχετική υγρασία το προϊόν επαναβάφεται σε 12 ώρες. Χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερες συνθήκες υγρασίας αυξάνουν το χρόνο στεγνώματος. |
| Συνθήκες εφαρμογής | Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος + 8° C για το προϊόν, το υπόστρωμα και τον περιβάλλοντα αέρα. |
| Σημείωση | Όταν εφαρμόζουμε με Airless πρέπει να αναδεύουμε καλά το προϊόν και να το κοσκινίζουμε. Για την εφαρμογή του SamtGrund ELF σε έντονες αποχρώσεις, καλό θα ήταν να χρωματίζουμε σε παραπλήσια ανοικτή απόχρωση. |
| Πιστοποιήσεις | Fraunhofer-Wilhelm-Klauditz Ινστιτούτο (WKI) έχει πιστοποιήσει το προϊόν για αβλαβή εσωτερική χρήση. Είναι δε πιστοποιημένο με το Γερμανικό TÜV σήμα ποιότητας "επιτηρούμενη διαδικασία παραγωγής ρύπων". |

| | |
|--|---|
| <p>Παρατήρηση</p> <p>Παρακαλώ λάβετε υπόψη (Κατάσταση ισχύουσα την ημερομηνία δημοσίευσης του πρωτότυπου κειμένου)</p> | <p>Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείται φίλτρο σκόνης για το τρίψιμο. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη χρήση και τη ξήρανση. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση της βαφής. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Μην αφήνεται το προϊόν να εισχωρήσει στην αποχέτευση, υδάτινους οδούς ή στο έδαφος. Το υλικό είναι αλκαλικό. Για καθαρισμό των εργαλείων βαφής χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι. Καλύψτε επιφάνειες από ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, κεραμικά. Πιτσιλιές πάνω σε αυτά τα υλικά πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με νερό. Προϊόν και συσκευασίες πρέπει να πετιούνται σε ειδικούς κάδους (εργοταξιακούς). Μόνο εντελώς κενά δοχεία μπορούμε να ρίξουμε τους κάδους ανακύκλωσης. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: +30 2107793777.</p> |
| <p>Τεχνική βοήθεια</p> | <p>Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα είδη επιφανειών και ειδικά προβλήματα, παρακαλούμε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας για περισσότερες διευκρινήσεις.</p> |
| <p>ΠΟΕ</p> | <p>Κατηγορία A/a max 30 g/l. (2010). Το προϊόν περιέχει < 1 g/l ΠΟΕ</p> |
| <p>Περιεχόμενες ουσίες</p> | <p>Περιέχει πολυακρυλική ρητίνη, διοξείδιο του τιτανίου, ανθρακικό ασβέστιο, νερό, πυριτικά άλατα, πρόσθετα.</p> |
| <p>Παραγωγή</p> | <p>Το προϊόν παράγεται στην Ε.Ε. από την DAW SE.</p> |
| <p>Κωδικός προϊόντος</p> | <p>Χρώματα και βερνίκια M-GP01</p> |
| <p>Διανομέας</p> | <p>NOVENTA A.E. Λ. Κηφισίας 282, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. (+30) 210 82 18 502 Fax (+30) 210 82 12 555 e-mail: info@cabarol.gr</p> |